

Disques de Moules Homogene EXL

Type-R

Densité douce

La résistance maximum à charger la densité douce donne le meilleur finissage avec un facile de commander l'action de coupe. On lui suggère pour :

- Pièces mécaniques de polissage (lames de gicleur, fils, pièces casted, soudures, instruments chirurgicaux)
- Matériaux de chargement de nettoyage (rouille, décolorations, résine, enduit)
- Marques ou éraflures de mélange

Densité moyenne

Longévité élevée de bord et action de découpage plus rapide. On lui suggère pour :

- Enlevant des bavures (sur des pièces, des vitesses d'acier inoxydable) ou réduisant des bords
- Marques ou éraflures de mélange
- Balance lourde de nettoyage ou oxydations

Densité dure

Disponible dans la taille plus brute de granulation accorder la pression pour l'action de découpage rapide et le temps de longue vie sur des applications lourdes. On lui suggère pour :

- Enlevant les bavures lourdes ou réduire les bords pointus
- Marques ou éraflures lourdes de mélange
- Balance lourde plus rapide de nettoyage ou oxydations



Taille	Granulation	T/MN maximum	Quantité	Numéro de la pièce	Prix (chacun)
2" dia	XLBM2AMED	30,000	5	119400	
2" dia	XLBM2SFIN	30,000	5	119401	
2" dia	XLBM6AMED	30,000	5	119402	
2" dia	XLBM8ACRS	30,000	5	119403	
3" dia	XLBM2AMED	20,000	5	119404	

3" dia	XLBM2SFIN	20,000	5	119405	
3" dia	XLBM6AMED	20,000	5	119406	
3" dia	XLBM8ACRS	20,000	5	119407	